

MAFEPE

KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

MAFEPE, S.L.
POL. MALPICA-ALFINDÉN C/F N° 11
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN
ZARAGOZA (ESPAÑA)

RF20S

RĘKAWICE OCHRONNE

KLASA OCHRONY **KATEGORIA II**

ROZMIARY **6 7 8 9 10**

MATERIAŁ **POLIURETAN,
WŁÓKNO
WĘGLOWE**

NORMY

EN 420

ZRĘCZNOŚĆ Poziom 5

EN 388



4 1 3 1 A

EN 407



X 1 X X X



BRANŻA automotive, budowlana, dekarstwo, drogowo, drzewo, konstrukcyjno, logistyczna i magazynowa, maszynowa, mechaniczna i metalurgiczna, spawalnictwo

OBJAŚNIENIE NORM

EN 388



A B C D E F

		1	2	3	4	5
A	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	100 cykli	500 cykli	2000 cykli	8000 cykli	
B	ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRZEM TARCZOWYM	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE	10 N	25 N	50 N	75 N	
D	ODPORNOŚĆ NA PRZEKŁUCIE	20N	60N	100N	150N	
E	ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRZEM PROSTYM	2N	5N	2N	15N	22N
F						30N

		A	B	C	D	E	F
F	ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE						

POZYTYWNY (Klasa 1 ≤ 9kN)

		1	2	3	4
A	OGRAŃCZONE ROZPROSZENIE PŁOMIENIA				
	CZAS PALENIA	≤ 15	≤ 10	≤ 3	≤ 2
	CZAS ŻARZENIA	BRAK	≤ 120	≤ 25	≤ 5
B	ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO KONTAKTOWE	TEMP. KONTAKTOWA	100°C	250°C	350°C
C	ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO KONWEKCYJNE	CZAS PRZENIKANIA	≥ 4s	≥ 7s	≥ 10s
D	ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO PROMIENIOWANIA	CZAS PRZENIKANIA	≥ 7s	≥ 20s	≥ 50s
E	ODPORNOŚĆ NA DROBNE ROZPRYSKI STOPIONEGO METALU	LICZBA KROPLI	≥ 10s	≥ 15s	≥ 25s
F	ODPORNOŚĆ NA DUŻE ILOŚCI STOPIONEGO METALU	STOPIONE ŻELAZO	30g	60g	120g
					200g

EN 407



A B C D E F

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Unikaj kontaktu z substancjami żrącymi: Nie myć ani dezynfekować rękawic! Przechowywać rękawice w odpowiedni sposób i nie wystawiać ich na działanie ciepła ani ognia. Ten środek ochrony indywidualnej nie ma daty ważności. Wymienić w przypadku zauważalnego uszkodzenia. Nie używać tych rękawic w przypadku ryzyka uwięzienia w ruchomych częściach maszyn.

UWAGA: Rękawic ochronnych nie należy stosować w przypadku ryzyka innego lub wyższego niż to określone przez normy.