

MAFEPE

KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

MAFEPE, S.L.
POL. MALPICA-ALFINDÉN C/F Nº 11
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN
ZARAGOZA (ESPAÑA)



15FVBR

RĘKAWICE OCHRONNE

KLASA OCHRONY **KATEGORIA III**
ROZMIARY **8 9 10 11**
MATERIAŁ **SKÓRA LICOWA,
NIĆ KEVLAROWA**

NORMY

EN 420

ZRĘCZNOŚĆ Poziom 5

EN 388



3 1 3 2 A

EN 407



4 1 3 2 X X



BRANŻA automotive, budowlana, ciepłownicza, dekarska, drogowa, drzewna, energoelektryczna, konstrukcyjna, logistyczna i magazynowa, lotnicza, mechaniczna i metalurgiczna, spawalnicza

OBJAŚNIENIE NORM

EN 388



A B C D E F

	1	2	3	4	5
A ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	100 cykli	500 cykli	2000 cykli	8000 cykli	
B ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRZEM TARCZOWYM	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE	10 N	25 N	50 N	75 N	
D ODPORNOŚĆ NA PRZEKŁUCIE	20N	60N	100N	150N	
E ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRZEM PROSTYM	A	B	C	D	E
	2N	5N	2N	15N	22N
F ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE	POZYTYWNY (Klasa 1 ≤ 9kN)				

	1	2	3	4
A OGRANICZONE ROZPROSZENIE PŁOMIENIA	CZAS PALENIA ≤ 15	≤ 10	≤ 3	≤ 2
	CZAS ZARZENIA BRAK	≤ 120	≤ 25	≤ 5
B ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO KONTAKTOWE	TEMP. KONTAKTOWA 100°C	250°C	350°C	500°C
C ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO KONWEKCYJNE	CZAS PRZENIKANIA ≥ 4s	≥ 7s	≥ 10s	≥ 18s
D ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO PROMIENIOWANIA	CZAS PRZENIKANIA ≥ 7s	≥ 20s	≥ 50s	≥ 95s
E ODPORNOŚĆ NA DROBNE ROZPRYSKI STOPIONEGO METALU	LICZBA KROPLI ≥ 10s	≥ 15s	≥ 25s	≥ 35s
F ODPORNOŚĆ NA DUŻE ILOŚCI STOPIONEGO METALU	STOPIONE ŻELAZO	30g	60g	120g
			200g	

EN 407



A B C D E F

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Unikaj kontaktu z substancjami żrącymi: Nie myć ani dezynfekować rękawic! Przechowywać rękawice w odpowiedni sposób i nie wystawiać ich na działanie ciepła ani ognia. Ten środek ochrony indywidualnej nie ma daty ważności. Wymienić w przypadku zauważalnego uszkodzenia. Nie używać tych rękawic w przypadku ryzyka uwięzienia w ruchomych częściach maszyn.

UWAGA: Rękawic ochronnych nie należy stosować w przypadku ryzyka innego lub wyższego niż to określone przez normy.