

LINIA RODAS

ARES

SIP CI HI SRC

CERTYFIKACJA:
EN ISO 20345:2011

0% METAL

- Zamszowa cholewka z tkaniną BIREX
- Niemetalowy podnosek
- Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- Wysoki poziom antypoślizgowości SRC
- W podeszwie zastosowana technologia zapobiegająca skręceniu.
- Elementy odblaskowe



OPIS

Obuwie ochronne wykonane z wytrzymałej zamszowej skóry i tkaniny BIREX, co zapewnia zarówno trwałość, jak i komfort. Produkt nie zawiera elementów metalowych. Wnętrza wyściełane podszewką o wysokiej przepuszczalności powietrza. Podeszwa z PU o podwójnej gęstości. Podnosek z termopolimeru zapewnia ochronę przed urazami mechanicznymi, a wielowarstwowa tekstylna wkładka gwarantuje odporność na przebicia.

PARAMETRY

CHOLEWKA		Skóra zamszowa z tkaniną BIREX			
PODSZEWKA	WNĘTRZE	Chłonna i oddychająca trójwymiarowa piankowa tkanina.			
	POKRYCIE	Materiał nie tkany, zbity z włókien, w kolorze szarym			
JĘZYK LUB MIESZEK		Zewnętrzna część ze skóry zamszowej i tkaniny BIREX			
WNĘTRZE		Tkanina o wysokiej wytrzymałości z przeplecionych włókien			
PODESZWA	SKŁAD	PU/PU			
	WSPÓŁCZYNNIK POŚLIZGU	SRA	płaszczyzna	0,50	
			pięta	0,43	
		SRB	płaszczyzna	0,20	
			pięta	0,15	
	KWALIFIKACJA	SRC			
PODNOSEK		Niemagnetyczne, anatomiczne, izolacyjne, nierdzewne włókno szklane 45g > 200J			
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA		Tkanina wielowarstwowa z przeplatanych włókien antyprzebiciowych (1100N)			
WKŁADKA		Antybakteryjna, tekstylna, anatomiczna wkładka formowana termicznie z poduszką antyzmęczeniowa w pięcie.			
INNE PARAMETRY	ROZMIARY	36-48			
	WAGA	1000g			
	INNE	Elementy odblaskowe			


NIEMETALOWY
PODNOSEK

NIEMETALOWA
WKŁADKA
ANTYPRZEBICIOWA

WŁAŚCIWOŚCI
ANTYSTATYCZNE

AMORTYZACJA
W OBSZARZE
PIĘTY

PODESZWA
ODPORNĄ
NA OLEJE

IZOLACJA
OD ZIMNA

IZOLACJA
OD CIEPŁA

ODPORNÓŚĆ
NA POŚLIZG

PRODUCENT

Francisco Mendi S.L. – Polígono La Variante - Calle Monte la Pila 12 - 26140 - Lardero - La Rioja - España
Tel: + 34 941 245 199 – Fax: 941 254 780 – e-mail: info@grupomendi.com – web: www.grupomendi.com

DYSTRYBUTOR

EDEN NET GROUP Janusz Wiącek - Cmolas 235 D, 36-105 Cmolas - województwo podkarpackie - Polska
Tel: +48 17 283 79 96 - Fax: +48 17 283 70 11 - e-mail: kontakt@eng.pl - web: www.eng.pl