

LINIA WIN

FERRO WS

S3 CI HI HRO SRC WG ESD

CERTYFIKACJA:

EN ISO 20349:2017+A1:2020
EN 61340-4-3

- Zaprojektowane dla spawaczy
- Elementy odbłaskowe
- Odporne na odpryski metalu, iskry oraz ciepło promieniowania
- Podeszwa odporna na kontakt z temperaturą powyżej 300°C
- Konstrukcja zapobiegająca przedostawaniu się ciekłego metalu do wnętrza
- Model całkowicie niemetalowy

0%
METAL



OPIS

But spawalniczy z wysokiej jakości skóry licowej, odporny na iskry i odpryski metalu. Podwyższona cholewka oraz trudnopalne materiały ograniczają przedostawanie się gorących cząstek do wnętrza. Podeszwa z gumy nitrylowej HRO zapewnia odporność na wysoką temperaturę, a kompozytowy podnosek i tekstylna wkładka antyprzebiciowa zwiększają bezpieczeństwo. Podwójne zapięcie gwarantuje dopasowanie, a wkładka PU komfort użytkowania. Obuwie bez elementów metalowych, z dodatkowymi elementami odbłaskowymi.

PARAMETRY



CHOLEWKA	Skóra licowa odporna na działanie wysokiej temperatury. Nici trudnopalne	
WNĘTRZE / PODSZEWKA	TYŁ	Oddychający, trójwymiarowy materiał tekstylny o właściwościach absorbujących wilgoć. Zapiętek ze skóry nubuk
	PRZÓD	Syntetyczna pianka poliesterowa 652 gr/ml, aglomerowane włókna
KOŁNIERZ I JĘZYK	Kołnierz z wysokiej jakości miękkiej skóry dopasowujący się do kostki. Język mieszkowy (fartuchowy) chroniący przed iskrami, cząstkami żaru i zabrudzeniami. Wewnętrzne sznurowanie dla lepszego dopasowania	
WNĘTRZE	Tkanina o wysokiej wytrzymałości i zerowej penetracji	
PODESZWA	SKŁAD	PU/Nitryl
	WSPÓŁCZYNNIK POŚLIZGU SRA	połaskczyzna n/a / pięta n/a
	WSPÓŁCZYNNIK POŚLIZGU SRB	połaskczyzna n/a / pięta n/a
	KWALIFIKACJA	SRC
PODNOSEK	Kompozytowy (włókno szklane), niemagnetyczny, odporny na uderzenia, lekki (45 g), anatomiczny, izolujący termicznie	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Tekstylna, wielowarstwowa (odporność na przebicie 1100 N)	
WKŁADKA	Wkładka PU, termoformowana	
DODATKOWE CECHY	Konstrukcja zapobiegająca przedostawaniu się ciekłego metalu do wnętrza obuwia	
INNE PARAMETRY	ROZMIARY	36-48
	WAGA	1300 g
	INNE	Elementy odbłaskowe



NIEMETALOWY
PODNOSEK



NIEMETALOWA
WKŁADKA
ANTYPRZEBICIOWA



WŁAŚCIWOŚCI
ANTYSTATYCZNE



AMORTYZACJA
W OBSZARZE
PIĘTY



PODESZWA
ODPORNĄ NA
OLEJE



IZOLACJA
PODESZWY OD
ZIMNA



IZOLACJA
PODESZWY OD
CIEPŁA



ODPORNÓŚĆ NA
KONTAKT Z
GORĄCEM
(300°C)



OGRANICZONA
PRZEPUSZCZALNOŚĆ
WODY



OCHRONA DLA
SPAWACZY



ODPORNÓŚĆ NA
POŚLIZG (SRC)



TECHNOLOGIA
ESD

PRODUCENT

Francisco Mendi S.L. - Polígono La Variante - Calle Monte la Pila 12 - 26140 - Lardero - La Rioja - España
Tel: +34 941 245 199 - Fax: 941 254 780 - e-mail: info@grupomendi.com - web: www.grupomendi.com

DYSTRYBUTOR

EDEN NET GROUP Janusz Więcek - ul. Warszawska 6, 36-105 Cmolas - woj. podkarpackie - Polska
Tel: +48 17 283 79 96 - Fax: +48 17 283 70 11 - e-mail: kontakt@eng.pl - web: www.eng.pl