

LINIA GREEN

LUSTAR

S3S CI HI FO LG SR

0%
METAL



OPIS

But ochronny w stylu trekkingowym wykonany z hydrofobowej skóry nubukowej, wyposażony we wzmocnioną, odporną na ścieranie nakładkę na podnosek. Konstrukcja bez elementów metalowych. Oddychająca wyściółka zapewnia komfort użytkowania, a podeszwa z PU o podwójnej gęstości gwarantuje dobrą przyczepność i amortyzację. Obuwie wyposażone w kompozytowy podnosek z włókna szklanego – lekki, anatomiczny, niemagnetyczny i odporny na korozję. Specjalna konstrukcja obcasa zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy na drabinach.

PARAMETRY



CHOLEWKA	Hydrofobowa skóra nubukowa z nakładką antyścieralną „groove” na podnosku	
WNĘTRZE / PODSZEWKA	PRZÓD	Włóknina z włókien aglomerowanych w kolorze szarym
	TYŁ	Oddychający, trójwymiarowy materiał tekstylny (3D) w kolorze beżowym, pikowany
JĘZYK / MIESZEK	Cordura (czarna) oraz pikowany materiał 3D w kolorze czerwonym	
PODESZWA	SKŁAD	PU/PU (poliuretan o podwójnej gęstości)
	WSPÓŁCZYNNIK POŚLIZGU SR	płasczyzna $\geq 0,36$ (wynik: 0,19) / pięta $\geq 0,31$ (wynik: 0,23)
	KWALIFIKACJA	SR
PODNOSEK	Podnosek kompozytowy (fiberglass), niemagnetyczny, anatomiczny, izolujący, odporny na korozję, 45 g, odporność > 200 J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Tekstylna, wielowarstwowa wkładka antyprzebiciowa (odporność 1100 N)	
WKŁADKA	EVA – amortyzująca, antystatyczna, ergonomiczna, oddychająca, z dodatkową strefą antyzmęczenia w pięcie	
INNE PARAMETRY	ROZMIARY	36-48
	WAGA	600 g
	INNE	-



NIEMETALOWY
PODNOSEK



NIEMETALOWA
WKŁADKA
ANTYPRZEBICIOWA



WŁAŚCIWOŚCI
ANTYSTATYCZNE



AMORTYZACJA W
OBSZARZE PIĘTY



PODESZWA
ODPORNĄ NA
OLEJE



IZOLACJA
PODESZWY OD
ZIMNA



IZOLACJA
PODESZWY OD
CIEPŁA



PRZYPĘCNOŚĆ
NA DRABINIE



OGRAŃCZONA
PRZEPUSZCZALNOŚĆ
WODY



ODPORNOŚĆ NA
POŚLIZG

PRODUCENT

Francisco Mendi S.L. - Polígono La Variante - Calle Monte la Pila 12 - 26140 - Lardero - La Rioja - España
Tel: +34 941 245 199 - Fax: 941 254 780 - e-mail: info@grupomendi.com - web: www.grupomendi.com

DYSTRYBUTOR

EDEN NET GROUP Janusz Więcek - ul. Warszawska 6, 36-105 Cmolas - woj. podkarpackie - Polska
Tel: +48 17 283 79 96 - Fax: +48 17 283 70 11 - e-mail: kontakt@eng.pl - web: www.eng.pl