

LINIA WIN

FENIX

S1 P CI ESD SRC

 CERTYFIKACJA:
 EN ISO 20345-2011
 ESD: EN 61340-4-3:2018

0% METAL



OPIS

Model wykonany z zamszowej skóry i przewiewnego materiału 3D nad częścią śródstopia i wokół kostki. Antypoślizgowa dwukolorowa podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości SRC. Anatomiczny, niemetalowy podnosek z włókna szklanego i tekstylna wielowarstwowa wkładka antyprzebiciowa. Formowana termicznie wkładka antybakteryjna. Dodatkowe odblaski poprawiające widoczność oraz odblaskowe logo. Model całkowicie niemetalowy.

PARAMETRY



CHOLEWKA	Szara, zamszowa skóra, Codura		
PODSZEWKA	WNĘTRZE	Chłonna i oddychająca trójwymiarowa zielono-czarna tkanina. Zapiętek ze skóry nubuk.	
	POKRYCIE	Syntetyczna pianka poliestrowa 652 gr/ml, aglomerowane włókna.	
JĘZYK LUB MIESZEK	Zewnętrzna część z szarej odpornej na ścieranie Cordury, wewnątrz z oddychającej zielonej tkaniny 3D.		
WNĘTRZE	Tkanina o wysokiej wytrzymałości i zerowej penetracji.		
PODESZWA	SKŁAD	PU/PU	
	WSPÓŁCZYNNIK POŚLIZGU	SRA	płaszczyzna 0,36 pięta 0,31
		SRB	płaszczyzna 0,19 pięta 0,15
	KWALIFIKACJA	SRC	
PODNOSEK	Niemagnetyczne, anatomiczne, izolacyjne, nierdzewne włókno szklane 45g > 200J		
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	Tkanina wielowarstwowa z przeplatanych włókien antyprzebiciowych (1100N)		
WKŁADKA	Antybakteryjna, formowana termicznie		
INNE PARAMETRY	ROZMIARY	36-48	
	WAGA	1150g	
	INNE	Elementy odblaskowe	


 NIEMETALOWY
 PODNOSEK

 NIEMETALOWA
 WKŁADKA
 ANTYPRZEBICIOWA

 WŁAŚCIWOŚCI
 ANTYSTATYCZNE

 AMORTYZACJA
 W OBSZARZE
 PIĘTY

 PODESZWA
 ODPORNA
 NA OLEJE

 IZOLACJA
 OD ZIMNA

 ODPORNOŚĆ
 NA POŚLIZG

 TECHNOLOGIA
 ESD

PRODUCENT

 Francisco Mendi S.L. – Polígono La Variante - Calle Monte la Pila 12 - 26140 - Lardero - La Rioja - España
 Tel: + 34 941 245199 - Fax: 941 254 780 - e-mail: info@grupomendi.com - web: www.grupomendi.com

DYSTRYBUTOR

 EDEN NET GROUP Janusz Wiącek - Cmolas 235 D, 36-105 Cmolas - województwo podkarpackie - Polska
 Tel: +48 17 283 79 96 - Fax: +48 17 283 70 11 - e-mail: kontakt@eng.pl - web: www.eng.pl